

## ŁN-AN łożko szpitalne z napędem elektrycznym i 4 boczkami

Symbol

ŁN-AN



### **Jakość i ergonomia dla najwyższego komfortu**

### **ELEKTRYCZNE ŁÓŻKO PACJENTA z TR i RTR (pozycja Trendelenburga) oraz regulowaną wysokością. Przeznaczenie OIOM**

Łóżko z elektryczną regulacją wysokości ze zintegrowaną platformą łożka PP i silnikiem elektrycznym ułatwiającym różne ruchy sekcji łożka.

Pilot ręczny umożliwia pielęgniarce sterowanie standardowymi funkcjami.

Model ma amerykański silnik zgodny z normą UL/ROHS/EN.

Części z tworzywa sztucznego i malowanie epoksydowe.

Zagłówek i podnózek z PP wyposażone w cztery kółka odbojowe Ø 65 mm.

Wyposażone w autoregresję 10+9 cm w celu zminimalizowania nacisku i sił ścinających w okolicy miednicy pacjenta oraz ograniczenia powstawania odleżyn.

### **Wskaźnik kąta**

Zintegrowany wskaźnik kąta do wyraźnego wskazywania oparcia pleców i pozycji Trendelenburga.

### **Barierka**

Składana barierka boczna ze zintegrowanym odbojnikiem. Uchwyt umożliwia pacjentowi łatwe wstawanie i schodzenie z łożka .

### **Pilot ręczny**

Kontroler z elastycznym spiralnym kablem ułatwiającym obsługę. Pielęgniarka może

sterować wszystkimi standardowymi funkcjami.

## **Kółka**

4 podwójne kółka boczne Ø 12,7 cm (5") z centralną blokadą. Twarda powłoka antypoślizgowa.

## **Układ hamulcowy**

Sprężyna hamulca zachowuje jakość nawet po 10 000 użyciach

## **Haki odpływowe**

Plastikowe haki odpływowe zintegrowane z bocznymi szynami

## **Dane techniczne**

Rozmiar: 208,5 x 102,5 cm  
Regulacja wysokości: od 45,5 do 74,5 cm  
Platforma materaca: 192,5 x 90 cm  
Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg  
Regulacja oparcia: 0-75° (± 5°)  
Regulacja podnóżka: 0-32° (± 5°)  
Trendelenburg: 0-12°  
Odwrócony Trendelenburg: 0-12°  
Wskaźnik kąta: 0-90°  
Autoregresja: 10+9 cm  
Linia położenia: 30°  
Żywotność silnika: 20.000 ruchów  
Hałas silnika: poniżej 50 dB  
Napięcie: 100-240 V - 50/60 Hz

## **Akcesoria standardowe**

1 kontroler ręczny,  
1 zestaw bocznych szyn PP o zwiększonej wysokości,  
1 stojak na kroplówki z 4 haczykami,  
4 uchwyty na stojaki na kroplówki,  
2 haki do odpływu,  
4 wskaźniki kąta

Szerokość	102 cm
Długość	210 cm
Wysokość	45 do 75 cm
Max. obciążenie	250 kg